

DCNM-FSL2 Panel empotrar selector idioma bucle

DICENTIS



Con la DCNM-FSL2 de elegante diseño, los delegados pueden escuchar cómodamente al orador en el idioma deseado. La selección de idioma es sencilla y se activa automáticamente cuando los auriculares se conectan a la unidad. A continuación, el delegado puede desplazarse por los idiomas disponibles pulsando los botones táctiles que están iluminados.

Los idiomas disponibles se muestran en caracteres nativos para mejorar la legibilidad. Para facilitar la selección del idioma, si hay un idioma preferido definido en el sistema para el participante, el selector de idioma lo utiliza automáticamente.

También es posible ajustar el volumen mediante botones táctiles iluminados.



Aviso

La foto del producto muestra el DCNM-FSL2 con los embellecedores de los extremos instalados. Los embellecedores de los extremos deben solicitarse por separado.

Funciones

General

- Configurable mediante la aplicación de configuración para PC.
- Pantalla de 1,44 pulgadas para mostrar lo siguiente:
 - Selección del idioma en caracteres originales.
 - Selección de idioma con la abreviatura ISO.
 - Números de idioma.
- Configuración en estrella con la que cada unidad se conecta a un switch compatible con Power over Ethernet mediante un cable individual estándar CAT-5e (o superior).

- ▶ Funcionamiento intuitivo
- ▶ Indicación del idioma con caracteres nativos
- ▶ Admite hasta 100 idiomas
- ▶ Puede conectarse en estrella mediante PoE o en cadena con sólo pulsar un interruptor
- ▶ También disponible en colores personalizados con diseños de madera, piedra o metal.

- Configuración en cadena, en la que se pueden conectar unidades en bucle mediante cableado CAT-5e estándar (o superior) y un conmutador PoE estándar.
- El cableado de arranque de PoE también se puede conseguir activando el interruptor de la unidad y utilizando cableado CAT-5e (o superior) estándar y switches PoE estándar.
- La pantalla se apaga cuando los auriculares no están conectados.
- La pantalla se apaga automáticamente después de no utilizar ningún botón durante aproximadamente 8 segundos para minimizar las distracciones de la reunión.

Seguridad

Las normas de cifrado internacionalmente reconocidas garantizan que la información del sistema siga siendo confidencial.

Auriculares

El dispositivo incluye una conexión de auriculares y un control de volumen, por lo que es posible escuchar claramente las interpretaciones o al orador incluso cuando hay un ruido de fondo excesivo.

Controles e indicadores

En el lado superior:

- Pantalla de 1,44 pulgadas con 4 botones táctiles.
- Indicadores LED en el dispositivo que muestran lo siguiente:
 - Control de volumen de los auriculares en el lado izquierdo
 - Selector de idioma en el lado derecho

Interconexiones

- 1 toma de 3,5 mm para auriculares de tipo jack estéreo.

- 2 conexión RJ45 compatible para la alimentación mediante PoE y la comunicación del sistema.
- 1 conector para la conexión de auriculares externos.

Notas de configuración/instalación

Este es un producto profesional que solo deben instalar, utilizar y mantener profesionales cualificados.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-FSL2 Panel empotrar selector idioma en bucle

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada (VCC) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
Consumo de energía (W)	2.60 W
Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsión armónica total a nivel nominal (%)	<0,1 %
Rango dinámico (dB)	> 90 dB
Relación señal-ruido (> valor declarado) (dB)	90 dB

Salidas de audio

Salida nominal de los auriculares (dBV)	0 dBV
Salida máxima de los auriculares (dBV)	3 dBV
Impedancia de carga de los auriculares (ohmios)	32 - 1000 ohmios
Potencia de salida de los auriculares (mW)	65 mW

General

Tamaño de la pantalla (cm)	3.66 cm
Tamaño de la pantalla (in)	1.44 in
Tipo de pantalla	LCD

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje enrasado
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico
Peso (g)	95 g
Peso (lb)	0.21 lb

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-22 °F – 158 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos

DCNM-FSL2 Panel empotrar selector idioma bucle
Panel empotrar selector idioma en bucle para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-FSL2 | F.01U.425.572**

Accesorios

DCNM-FEC Embellecedor para extremos
Embellecedor de extremo empotrado DICENTIS (juego de 50 piezas)

Número de pedido **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET Herramientas de extracción de anclajes
Herramientas de extracción de unidades empotradas DICENTIS

Número de pedido **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP Anclajes para empotrar
Acoplamientos de montaje empotrado DCN Next Generation para unidades de montaje empotrado (juego de 50 unidades).
Número de pedido **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCNM-FPT Herramientas posicion. para empotrado
Herramientas de posicionamiento (2 juegos) para acoplamientos de montaje empotrado.

Número de pedido **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

LBB3443/00 Auricular ligero

Auriculares ligeros para reproducción de sonido de alta calidad, almohadillas para los oídos desechables y cable normal.

Número de pedido **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Auricular estéreo con cable resistente

Auriculares ligeros para reproducción de sonido de alta calidad, almohadillas para los oídos desechables y cable resistente.

Número de pedido **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Auriculares ligeros de cuello

Auriculares ligeros de cuello para reproducción de sonido de alta calidad, almohadillas para los oídos desechables.

Número de pedido **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN Lazo de inducción para cuello

Banda para el cuello con bucle inductivo, ligera.

Número de pedido **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Servicios

EWE-DCNMFU-IW 12 mess ampligarant DICENTIS flush unit

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-DCNMFU-IW**



<https://www.boschsecurity.com>