

DCNM-FSL2 Sélecteur de langue encastrable (boucle)

DICENTIS



- Utilisation intuitive
- Indication de la langue en caractères natifs
- Jusqu'à 100 langues prises en charge
- Peut être câblé en étoile via PoE ou série d'un simple basculement d'interrupteur
- Également disponible dans des finitions en bois, en pierre, en métal ou en couleurs personnalisées

Grâce au design élégant du DCNM-FSL2, les délégués peuvent facilement écouter l'orateur dans la langue de leur choix. La sélection de langue est une opération simple et elle s'active automatiquement lorsque des casques sont connectés au poste. Le délégué peut ensuite faire défiler la liste des langues disponibles en appuyant sur les boutons tactiles allumés.

Les langues disponibles sont affichées en caractères natifs pour améliorer la lisibilité. Pour faciliter la sélection de la langue, si une langue préférée au participant est définie dans le système, le dispositif de sélection de la langue utilise automatiquement la langue définie.

Le volume peut également être réglé à l'aide des boutons tactiles allumés.



Remarque

La photo du produit indique le dispositif DCNM-FSL2 à l'aide des embouts fixés. Les embouts doivent être commandés séparément.

- Configuration en étoile, où chaque poste est connecté à un commutateur compatible Ethernet « Power over Ethernet » avec des câbles de catégorie 5 (ou supérieure) standards.
- Configuration en série, permettant de câbler des appareils en boucle à l'aide d'un câblage CAT-5e (ou supérieur) standard et d'un commutateur PoE standard.
- Le câblage en étoile PoE peut également être réalisé en basculant l'interrupteur sur l'appareil et en utilisant un câblage CAT-5e (ou supérieur) standard et des commutateurs PoE standard.
- L'écran s'éteint lorsque les écouteurs ne sont pas connectés.
- L'écran s'éteint automatiquement après la non utilisation d'un bouton pendant environ 8 secondes, afin de réduire les distractions lors de la réunion.

Sécurité

Des normes de cryptage reconnues au niveau international garantissent la confidentialité des informations contenues sur le système.

Casque

Le poste est doté d'une connexion de casque et d'un réglage du volume, afin que les interprétations ou l'orateur puisse être entendu clairement, même dans les situations où le bruit de fond est important.

Commandes et voyants

Sur la face supérieure :

- Écran de 1,44 pouce avec 4 boutons tactiles.
- Signification des voyants LED sur le poste :

Fonctions

General (Général)

- Configurable via l'application logicielle de configuration du PC.
- Écran de 1,44 pouces pour l'affichage des éléments suivants :
 - Sélection de la langue en caractères natifs.
 - Sélection de la langue sous la forme abrégée ISO.
 - Numéros de langue.

- Commande de volume du casque, sur le côté gauche
- Sélection de la langue, sur le côté droit

Interconnexions

- Une prise pour casque stéréo de 3,5 mm.
- 2 connexion compatible RJ45 pour l'alimentation et la communication du système via PoE.
- 1 connecteur pour la connexion d'un casque externe.

Remarques sur l'installation/la configuration

Ce produit professionnel doit être installé, utilisé et maintenu par des professionnels formés uniquement.

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	DCNM-FSL2 Sélecteur de langue encastrable (boucle)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée (Vcc) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
Consommation (W)	2.60 W
Réponse en fréquence (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Taux de distorsion d'harmoniques au niveau nominal (%)	< 0,1 %
Plage dynamique (dB)	> 90 dB
Rapport Signal/Bruit (> valeur indiquée) (dB)	90 dB

Sorties audio

Sortie nominale du casque (dBV)	0 dBV
Sortie maximale du casque (dBV)	3 dBV
Impédance de charge du casque (ohm)	32 - 1 000 ohms
Puissance de sortie casque (mW)	65 mW

General (Général)

Taille d'affichage (cm)	3.66 cm
Taille d'affichage (in)	1.44 in
Type d'affichage	LCD

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Monté-encastré
Dimensions (H x L x P) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
Code couleur (RAL)	RAL 9017 Noir trafic
Poids (g)	95 g
Poids (lb)	0.21 lb

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	5 °C – 45 °C
Température de fonctionnement (°F)	41 °F – 113 °F
Température de stockage (°C)	-30 °C – 70 °C
Température de stockage (°F)	-22 °F – 158 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

Informations de commande

DCNM-FSL2 Sélecteur de langue encastrable (boucle)

Sélecteur de langue encastrable (boucle) pour le système de conférence DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-FSL2 | F.01U.425.572**

Accessoires

DCNM-FEC Embout encastrable

Embout de finition encastrable DICENTIS (jeu de 50 pièces)

Numéro de commande **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET Outils d'extraction d'encastrement

Outils d'extraction d'encastrement DICENTIS

Numéro de commande **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP Couplage encastrable

Couplage encastrable DCN Next Generation pour modules encastrables (jeu de 50 pièces).

Numéro de commande **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCNM-FPT Outils de pose encastrée

Outils de positionnement (2 jeux) pour couplages encastrables.

Numéro de commande **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

LBB3443/00 Casque léger

Écouteurs légers avec restitution sonore de grande qualité, coussinets remplaçables et câble normal.

Numéro de commande **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Casque léger, câble tressé

Écouteurs légers avec restitution sonore de grande qualité, coussinets remplaçables et câble renforcé.

Numéro de commande **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Casques légers avec tour de cou

Casque léger avec tour de cou, restitution sonore de grande qualité et coussinets remplaçables.

Numéro de commande **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN Tour de cou à boucle d'induction

Tour de cou à boucle d'induction, léger.

Numéro de commande **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Services**EWE-DCNMFU-IW 12 mths wrty ext dicentis flush unit**

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-DCNMFU-IW**



<https://www.boschsecurity.com>