

## DCNM-FSL2 DICENTIS



Dengan DCNM-FSL2 yang didesain secara elegan, para delegasi dapat dengan mudah mendengarkan pembicara dalam bahasa pilihan mereka. Pilihan bahasa mudah dan secara otomatis diaktifkan ketika headphone tersambung ke perangkat. Delegasi kemudian dapat menggulir ke seluruh bahasa yang tersedia dengan menekan tombol sentuh bercahaya.

Bahasa yang tersedia ditampilkan dalam karakter asli agar lebih mudah dibaca. Untuk memudahkan pemilihan bahasa, jika bahasa pilihan peserta ditentukan dalam sistem, pemilih bahasa secara otomatis menggunakan bahasa yang ditentukan.

Volume juga dapat disesuaikan melalui tombol sentuh yang menyala.

### **i** Pemberitahuan

**Foto produk menampilkan DCNM-FSL2 dengan penutup ujung terpasang. Penutup ujung harus dipesan secara terpisah.**

## Fungsi

### Umum

- Dapat dikonfigurasi melalui aplikasi perangkat lunak konfigurasi PC.
- Layar 1,44 inci untuk menampilkan:
  - Pilihan bahasa dalam karakter asli.
  - Pilihan bahasa dalam format singkatan ISO.

- ▶ Operasi yang intuitif
- ▶ Indikasi bahasa karakter asli
- ▶ Mendukung hingga 100 bahasa
- ▶ Dapat menggunakan konfigurasi star melalui PoE atau daisy-chain dengan mengoperasikan sakelar
- ▶ Tersedia juga dalam desain kayu, batu, atau logam dengan warna kustom.

– Nomor bahasa.

- Konfigurasi star, di mana setiap perangkat tersambung ke switch yang kompatibel dengan Power over Ethernet menggunakan kabel CAT-5e standar individual (atau yang lebih baik).
- Konfigurasi daisy-chain, di mana perangkat dapat dihubungkan secara berantai menggunakan kabel standar CAT-5e (atau yang lebih baik) dan switch PoE standar.
- Pengaktifan PoE dapat dilakukan dengan menyalakan sakelar pada perangkat, lalu menggunakan kabel CAT-5e standar (atau lebih tinggi) dan switch PoE biasa.
- Layar mati saat headphone tidak terhubung.
- Layar mati secara otomatis setelah tidak ada penggunaan tombol apa pun selama sekitar 8 detik untuk meminimalkan gangguan selama rapat berlangsung.

### Keamanan

Standar enkripsi yang diakui secara internasional memastikan bahwa informasi dalam sistem tetap rahasia.

### Headphone

Perangkat memiliki koneksi headphone dan kontrol volume terpisah sehingga interpretasi atau floor dapat terdengar dengan jelas meskipun terdapat noise yang berlebihan di latar belakang.

### Kontrol dan indikator

Di sisi atas:

- Layar 1,44 inci dengan 4 tombol sentuh.
- Indikator LED pada perangkat menunjukkan:
  - Kontrol volume headphone - Pada sisi kiri
  - Pemilih bahasa - Pada sisi kanan

### Interkoneksi

- 1 x soket headphone stereo tipe jack 3,5 mm (0,14 in).
- 2 koneksi yang kompatibel dengan RJ45 untuk komunikasi sistem dan daya melalui PoE.
- 1 konektor untuk koneksi headphone eksternal

### Catatan pemasangan/konfigurasi

Ini adalah produk profesional yang harus dipasang, digunakan, dan dipelihara hanya oleh profesional terlatih.

### Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Koneksi loop-through pemilih bahasa DCNM-FSL2 dengan pemasangan tanam

### Spesifikasi teknis

#### Listrik

Tegangan input (VDC) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
Konsumsi daya (W)	2.60 W
Respons frekuensi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
THD pada tingkat nominal (%)	< 0,1 %
Rentang dinamis (dB)	> 90 dB
Rasio sinyal terhadap bising (> nilai yang dinyatakan) (dB)	90 dB

#### Output audio

Output nominal headphone (dBV)	0 dBV
Output maksimum headphone (dBV)	3 dBV
Impedansi beban headphone (ohm)	32 - 1000 ohm
Daya output headphone (mW)	65 mW

### Umum

Ukuran layar (cm)	3.66 cm
Ukuran layar (in)	1.44 in
Jenis layar	LCD

### Mekanis

Jenis pemasangan	Dipasang rata
Dimensi (T x P x L) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
Dimensi (T x P x L) (inci)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
Warna (RAL)	RAL 9017 Hitam lalu lintas
Bobot (g)	95 g
Bobot (lb)	0.21 lb

### Lingkungan

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-30 °C – 70 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-22 °F – 158 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

### Informasi pemesanan

#### Koneksi loop-through pemilih bahasa DCNM-FSL2 dengan pemasangan tanam

Koneksi loop-through pemilih bahasa dengan pemasangan tanam untuk sistem konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan DCNM-FSL2 | F.01U.425.572

#### Aksesori

##### DCNM-FEC Penutup ujung pemasangan flush

Penutup ujung pemasangan flush DICENTIS (satu set berisi 50 buah)

Nomor pemesanan DCNM-FEC | F.01U.365.155

##### Alat pelepasan Flush DCNM-FET

Alat pelepasan pemasangan flush DICENTIS

Nomor pemesanan DCNM-FET | F.01U.376.649

**DCN-FCOUP Flush Coupling (50 buah)**

Konektor flush-mount DCN Next Generation untuk unit flush-mount (satu set berisi 50 buah).

Nomor pemesanan DCN-FCOUP | F.01U.510.216

---

**DCNM-FPT Alat seting posisi Dicientis Flush**

Alat pemosisi (2 set) untuk konektor pemasangan flush.

Nomor pemesanan DCNM-FPT | F.01U.393.974

---

**LBB 3443/00 Lightweight Headphones**

Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas tinggi, bantalan telinga bisa-ganti, dan kabel normal.

Nomor pemesanan LBB3443/00 | F.01U.508.901

---

**LBB 3443/10 Lightweight Headphones Durable Cable**

Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas tinggi, bantalan telinga bisa-diganti, dan kabel tahan lama.

Nomor pemesanan LBB3443/10 | F.01U.009.041

---

**HDP-LWN Lightweight Neckband Headphone**

Headphone neckband yang ringan untuk reproduksi suara berkualitas tinggi, bantalan telinga bisa-ganti.

Nomor pemesanan HDP-LWN | F.01U.132.714

---

**HDP-ILN Induction Loop Neckband**

Neckband loop induksi, bobot ringan.

Nomor pemesanan HDP-ILN | F.01U.012.808

---

**Servis**

EWE-DCNMFU-IW 12 bulan garansi ext unit flush dicientis

Perpanjangan garansi 12 bulan

Nomor pemesanan EWE-DCNMFU-IW

---

