

DCNM-FSL2 フラッシュマウント言語選択パネル ループスルー DICENTIS



- ▶ 直感的な操作
- ▶ 母国語での表示
- ▶ 最大 100 の言語に対応
- ▶ スイッチを切り替えるだけで PoE 経由のスター配線やデージーチェーン接続に対応できます。
- ▶ カスタマイズされた色、木、石、金属のデザインもご利用いただけます

洗練されたデザインの DCNM-FSL2 では、デレゲートは希望の言語で発言者の内容を聞くことができます。言語の選択は簡単で、ヘッドホンをデバイスに接続すると自動で起動します。デレゲートは、点灯したタッチボタンを押して利用可能な言語をスクロールできます。

利用可能な言語は母国語で表示されるので、読みやすくなっています。言語選択をより容易にするため、参加者の希望言語がシステムに登録されている場合、言語選択機能が自動的にその言語を選択します。

音量も、点灯しているタッチ ボタンで調整できます。

① 注記

製品の写真は、エンドキャップが取り付けられている DCNM-FSL2 の写真です。このエンドキャップは別売品のため、別途注文する必要があります。

機能

概要

- PC 構成ソフトウェア アプリケーションを使って構成可能。
- 下記を表示できる 1.44 インチのスクリーン。
 - オリジナル言語での言語の選択。
 - ISO 略称での言語の選択。
 - 言語番号。

- 各装置を標準の CAT-5e (以上) のケーブルで Power over Ethernet 適合のネットワーク スイッチに接続するスター構成。
- デージーチェーン構成では、標準の CAT-5e 以上のケーブルと標準の PoE スイッチを使用して、デバイスをループスルーできます。
- PoE の初期配線は、装置のスイッチを切り替え、標準の CAT-5e 以上のケーブルおよび標準の PoE スイッチを使用して実現することもできます。
- ヘッドホンが接続されていないときはディスプレイを消灯。
- 会議参加者の集中をさまたげないように、ボタン無操作状態で約8秒経過するとディスプレイが自動的に消灯します。

セキュリティ

国際的に認められた暗号化規格により、システム内の情報の秘密保持を徹底。

ヘッドホン

装置にはヘッドホン ジャックと音量コントロールが装備されているため、周囲の雑音が大きな環境でも、通訳者やフロアの音声をクリアに聴き取れます。

コントロールおよびインジケータ

上面:

- 1.44インチ ディスプレイ、4個のタッチ ボタン付き。
- 下記を示す装置上の LED インジケータ。

- ヘッドホン音量コントロール - 左側
- 言語選択機能 - 右側

接続部

- 3.5 mm (0.14 インチ) ステレオ ジャック型ヘッドホンソケット (1 個)。
- システム通信および PoE 給電用 RJ45 適合コネクタ (2 個)。
- 外部ヘッドホン接続用コネクタ (1 個)。

設置/設定メモ

この製品はプロ仕様の製品であり、訓練を受けた専門家のみが設置、使用、メンテナンスを行えます。

付属部品

数量	梱包品
1	DCNM-FSL2 フラッシュマウント言語選択パネル ループスルー

技術仕様

電氣的仕様

入力電圧 (VDC) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
消費電力 (W)	2.60 W
周波数応答 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
公称許容差の THD (%)	< 0.1 %
ダイナミックレンジ (dB)	>90 dB
SN比 (表示値を超える) (dB)	90 dB

音声出力

ヘッドホン公称出力 (dBV)	0 dBV
ヘッドホン最大出力 (dBV)	3 dBV
ヘッドホン負荷インピーダンス (Ω)	32 ~ 1000 Ω
ヘッドホン出力 (mW)	65 mW

概要

ディスプレイサイズ (cm)	3.66 cm
ディスプレイサイズ (in)	1.44 in

表示タイプ	LCD
-------	-----

機械仕様

取り付けタイプ	フラッシュマウント型
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
色 (RAL)	RAL 9017トラフィックブラック
重量 (g)	95 g
重量 (ポンド)	0.21 lb

環境仕様

使用温度範囲 (°C)	5 °C – 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F – 113 °F
保管温度範囲 (°C)	-30 °C – 70 °C
保管温度範囲 (°F)	-22 °F – 158 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% – 90%

オーダー情報

DCNM-FSL2 フラッシュマウント言語選択パネル ループスルー

DICENTIS 会議システム用フラッシュマウント言語選択パネルループスルー。

オーダー番号 DCNM-FSL2 | F.01U.425.572

アクセサリ

DCNM-FEC フラッシュマウントエンドキャップ

DICENTIS フラッシュ マウント エンド キャップ (50 個セット)

オーダー番号 DCNM-FEC | F.01U.365.155

DCNM-FET フラッシュ取り外し工具

DICENTIS フラッシュ マウント 取外し 工具

オーダー番号 DCNM-FET | F.01U.376.649

DCN-FCOUP フラッシュマウントカップリング

DCN Next Generation フラッシュマウントカップリング、フラッシュマウントユニット用 (50 個セット)。

オーダー番号 DCN-FCOUP | F.01U.510.216

DCNM-FPT フラッシュ ポジショニング ツール

ポジショニングツール (2 セット)、フラッシュ マウント カット
プリング用。

オーダー番号 DCNM-FPT | F.01U.393.974

LBB3443/00 軽量ヘッドホン

ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイ
ヤーパッドと標準ケーブル。

オーダー番号 LBB3443/00 | F.01U.508.901

LBB3443/10 軽量ヘッドホン、編組ケーブル

ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイ
ヤーパッドと高耐久性ケーブル。

オーダー番号 LBB3443/10 | F.01U.009.041

HDP-LWN 軽量ネックバンドヘッドホン

ハイクオリティな音声再生軽量ネックバンドヘッドホン、交
換可能なイヤーパッド。

オーダー番号 HDP-LWN | F.01U.132.714

HDP-ILN 誘導ループ式ネックバンド

誘導ループ式ネックバンド、軽量。

オーダー番号 HDP-ILN | F.01U.012.808

サービス

EWE-DCNMFU-IW 12 mths wrty ext dicentis flush unit

12カ月保証延長

オーダー番号 EWE-DCNMFU-IW



<https://www.boschsecurity.com>