

## DCNM-FSL2 매립형 언어 선택기 루프 스루 DICENTIS



우아한 디자인이 특징인 DCNM-FSL2를 통해 참석자는 다른 참석자의 발언을 원하는 언어로 편리하게 들을 수 있습니다. 언어 선택은 간편하며 헤드폰이 장치에 연결되면 자동으로 활성화됩니다. 참석자는 발광 터치 버튼을 눌러 사용 가능 언어를 스크롤할 수 있습니다.

가독성을 높이기 위해 사용 가능한 언어가 모국어로 표시됩니다. 언어 선택을 용이하게 하기 위해, 참석자의 선호 언어가 시스템에 지정되어 있다면 언어 선택기가 지정 언어를 자동 사용합니다.

발광 터치 버튼을 통해 볼륨 레벨을 조절할 수도 있습니다.

### ① 참고

제품 사진은 중단 캡이 부착된 DCNM-FSL2를 나타냅니다. 중단 캡은 별도로 주문해야 합니다.

## 기능

### 일반 사양

- PC 구성 소프트웨어 애플리케이션을 통해 구성 가능.
- 다음을 표시할 수 있는 1.44인치 스크린:
  - 언어 선택을 모국어로 표시
  - 언어 선택을 ISO 약어로 표시
  - 언어를 숫자로 표시
- 스타 구성, 개별 표준 CAT-5e(또는 그 이상) 케이블로 이더넷 전원 장치(PoE) 호환 스위치에 각 장치를 연결합니다.

- ▶ 직관적 조작
- ▶ 모국어 표시
- ▶ 최대 100개의 언어 지원
- ▶ PoE를 통해 스타 와이어드 방식이 가능하거나 스위치를 켜서 데이지 체인 방식이 가능합니다.
- ▶ 맞춤형 색상, 목재, 석재 또는 금속 디자인으로도 사용 가능합니다.

- 데이지 체인 구성은 표준 CAT-5e(또는 그 이상) 케이블과 표준 PoE 스위치를 사용하여 장치를 루프 스루할 수 있습니다.
- PoE 시동 배선은 장치 스위치를 켜고 표준 CAT-5e(또는 그 이상) 케이블과 표준 PoE 스위치를 사용하여 구현할 수도 있습니다.
- 헤드폰이 연결되어 있지 않으면 디스플레이가 꺼집니다.
- 약 8초 동안 버튼을 사용하지 않으면 디스플레이가 자동으로 꺼지고 회의를 최대한 덜 산만하게 합니다.

### 보안

국제 공인 암호화 표준은 시스템 내 정보의 기밀성 유지를 보장해 줍니다.

### 헤드폰

장치에 헤드폰 연결 및 볼륨 제어 기능이 있어 주변 소음이 심한 경우에도 통역이나 발설자 언어를 명확하게 청취할 수 있습니다.

### 조절기 및 표시등

상단:

- 터치 버튼 4개가 장착된 1.44인치 디스플레이.
- 장치 LED 표시등의 의미:
  - 장치 왼쪽에 위치한 헤드폰 볼륨 제어 장치
  - 장치 오른쪽에 위치한 언어 선택기

### 상호 연결

- 3.5mm(0.14인치) 스테레오 잭형 헤드폰 소켓 1개

- PoE를 통한 시스템 통신 및 전원용 RJ45 호환 연결부 2개
- 외부 헤드폰용 커넥터 1개

**설치/구성 노트**

이 제품은 숙련된 전문가만 설치, 사용 및 유지 관리해야 하는 전문 제품입니다.

**포함된 부품**

품집	구성품
1	DCNM-FSL2 매립형 언어 선택기 루프 스루

**기술 사양**

**전기 사양**

입력 전압 (VDC) (PoE)	44 VDC - 57 VDC
전력 소비 (W)	2.60 W
주파수 응답 (-3 dB) (Hz)	100 Hz - 20,000 Hz
표준 레벨 THD(%)	< 0.1%
동적 범위 (dB)	> 90 dB
신호 대 잡음비 (> 표시값) (dB)	90 dB

**오디오 출력**

헤드폰 공칭 출력 (dBV)	0dBV
헤드폰 최대 출력 (dBV)	3dBV
헤드폰 부하 임피던스 (ohm)	32~1,000ohm
헤드폰 출력 전력 (mW)	65mW

**일반 사양**

디스플레이 규격 (cm)	3.66 cm
디스플레이 규격 (in)	1.44 in
디스플레이 유형	LCD

**기계 사양**

마운팅 방식	매입형
치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	56 mm x 100 mm x 80 mm

치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
색상(RAL)	RAL 9017 트래픽 블랙
무게 (g)	95 g
무게 (lb)	0.21 lb

**환경 사양**

작동 온도 (°C)	5°C - 45°C
작동 온도 (°F)	41°F - 113°F
보관 온도 (°C)	-30°C - 70°C
보관 온도 (°F)	-22°F - 158°F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% - 90%

**주문 정보**

**DCNM-FSL2 매립형 언어 선택기 루프 스루**

DICENTIS 회의 시스템용 매립형 언어 선택기 루프 스루.

주문 번호 DCNM-FSL2 | F.01U.425.572

**액세서리**

**DCNM-FEC 매립형 종단 캡**

DICENTIS 매립형 종단 캡, 어두운 색상(50개 1세트)

주문 번호 DCNM-FEC | F.01U.365.155

**DCNM-FET 매립형 분리기**

DICENTIS 매립형 분리기

주문 번호 DCNM-FET | F.01U.376.649

**DCN-FCOUP 매립형 커플링**

매립형 유닛용 DCN Next Generation 매립형 커플링(50개 1세트)

주문 번호 DCN-FCOUP | F.01U.510.216

**DCNM-FPT 매립형 배치 도구**

매립형 커플링용 배치 도구 (2세트)입니다.

주문 번호 DCNM-FPT | F.01U.393.974

**LBB3443/00 경량 헤드폰**

고음질 사운드를 재생하는 경량 헤드폰, 교체 가능한 이어패드 및 일반 케이블

주문 번호 LBB3443/00 | F.01U.508.901

**LBB3443/10 경량 헤드폰, 편조 케이블**

고음질 사운드를 재생하는 경량 헤드폰, 교체 가능한 이어패드 및 내구성 케이블

주문 번호 LBB3443/10 | F.01U.009.041

#### HDP-LWN 경량 넥밴드 헤드폰

고음질 사운드 재생용 Lightweight 목걸이형 헤드폰, 교체 가능한 이어패드

주문 번호 HDP-LWN | F.01U.132.714

---

#### HDP-ILN 유도 루프 넥밴드

목걸이형 유도 루프, 경량

주문 번호 HDP-ILN | F.01U.012.808

---

#### 서비스

EWE-DCNMFU-IW 12개월 보증 확장 DICENTIS 매립형 장치  
12개월 보증 연장

주문 번호 EWE-DCNMFU-IW

---



<https://www.boschsecurity.com>