

DCNM-FSL2 Doorgeluste taalkiezer inbouw

DICENTIS



Met de elegant ontworpen DCNM-FSL2 kunnen deelnemers eenvoudig luisteren naar de spreker in hun eigen voorkeurstaal. De taalkeuze is ongecompliceerd en wordt automatisch geactiveerd wanneer een hoofdtelefoon wordt aangesloten op het apparaat. De deelnemer kan dan door de beschikbare talen bladeren door te drukken op de verlichte aanraakknoppen. Voor een betere leesbaarheid worden de beschikbare talen weergegeven in tekens uit de desbetreffende taal. Om de taalkeuze te vergemakkelijken, maakt de taalkeuze automatisch gebruik van de gedefinieerde taal als er een voorkeurstaal voor de deelnemer is gedefinieerd in het systeem. Het volume kan ook worden aangepast via de verlichte aanraakknoppen.



Opmerking

De productfoto toont de DCNM-FSL2 met de bevestigde eindkappen. De eindkappen moeten afzonderlijk worden besteld.

Functies

Algemeen

- Configureerbaar via de softwaretoepassing voor pc-configuratie.
- Scherm van 1,44 inch voor weergave van:
 - Taalkeuze in taaleigen tekens.
 - Taalkeuze in de vorm van ISO-afkortingen.
 - Taalnummers.

- ▶ Intuïtieve bediening
- ▶ Indicatie van taal in taaleigen tekens
- ▶ Ondersteunt tot 100 talen
- ▶ Kan via PoE sterbedraad worden aangesloten of met een simpele switch in een daisy chain worden gekoppeld
- ▶ Ook verkrijgbaar in aangepaste kleuren, hout-, steen- of metaaldessins

- Sterconfiguratie waarbij elk apparaat is verbonden met een compatibele Power over Ethernet-switch via een individuele standaard CAT-5e kabel (of beter).
- Daisy-chain-configuratie, waarbij apparaten kunnen worden doorgelust met behulp van standaard CAT-5e-bekabeling (of beter) en een standaard PoE-switch.
- PoE-startbekabeling kan ook worden gerealiseerd door de schakelaar op het apparaat om te zetten en standaard CAT-5e-bekabeling (of beter) en standaard PoE-switches te gebruiken.
- Het display is uitgeschakeld wanneer de hoofdtelefoon niet is aangesloten.
- Het display schakelt automatisch uit nadat er geen knoppen zijn gebruikt gedurende ongeveer 8 seconden, om afleiding van de vergadering te minimaliseren.

Beveiliging

Internationaal erkende coderingsstandaarden zorgen ervoor dat de informatie in het systeem vertrouwelijk blijft.

Hoofdtelefoon

Het apparaat is voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting en volumeregeling, zodat de tolkvertalingen of vloertaal zelfs bij erg veel achtergrondgeluid goed verstaanbaar zijn.

Bedieningselementen en indicatoren

Bovenkant:

- Display van 1,44 inch met 4 aanraakknoppen.
- LED-indicatoren op apparaat voor:
 - Volumeregeling voor hoofdtelefoon - aan de linker-kant
 - Taalkeuze - aan de rechterkant

Verbindingen

- 1 x 3,5 mm hoofdtelefoonaansluitingen met een stereo-jackplug.
- 2 x RJ45-compatibele aansluiting voor systeemcommunicatie en voeding via PoE.
- 1 x connector voor externe hoofdtelefoonaansluiting.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Dit is een professioneel product dat alleen door daartoe opgeleide professionals geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden mag worden.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	DCNM-FSL2 Doorgeluste taalkiezer inbouw

Technische specificaties**Elektrisch**

Ingangsspanning (VDC) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
Energieverbruik (W)	2.60 W
Frequentierespons (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Totale harmonische vervorming (THD) op nominaal niveau (%)	< 0,1 %
Dynamisch bereik (dB)	> 90 dB
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB)	90 dB

Audio-uitgangen

Nominale hoofdtelefoonuitgang (dBV)	0 dBV
Hoofdtelefoonuitgang, maximaal (dBV)	3 dBV
Hoofdtelefoonimpedantie (ohm)	32 - 1000 ohm
Uitgangsvermogen hoofdtelefoon (mW)	65 mW

Algemeen

Weergavegrootte (cm)	3.66 cm
Weergavegrootte (in)	1.44 in
Weergavetype	LCD

Mechanische specificaties

Montagetype	Ingebouwd
Afmetingen (H x B x D) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
Kleur (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart
Gewicht (g)	95 g
Gewicht (lb)	0.21 lb

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-FSL2 Doorgeluste taalkiezer inbouw
Taalkiezer inbouw doorgelust voor DICENTIS-vergadersysteem.
Bestelnummer **DCNM-FSL2 | F.01U.425.572**

Accessoires

DCNM-FEC Eindkap inbouw
DICENTIS-inbouweindkap (set van 50 stuks)
Bestelnummer **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET Tools voor verwijderen van inbouw
DICENTIS-tools voor het verwijderen van inbouw
Bestelnummer **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP Inbouwkoppeling
DCN Next Generation inbouwkoppelstukken voor inbouwpanelen (set van 50 stuks).
Bestelnummer **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCNM-FPT Plaatsingsgereedschap bij inbouw
Plaatsingsgereedschap voor inbouwkoppelingen (2 sets).
Bestelnummer **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

LBB3443/00 Lichtgewicht hoofdtelefoon
Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige geluidsweergave, verwisselbare oorkussentjes en gewone kabel.
Bestelnummer **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Lichtgewicht hoofdtel., gevlochten kabel

Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige geluidswaergave, verwisselbare oorkussentjes en duurzame kabel.

Bestelnummer **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Lichtgewicht hoofdtelefoon met nekband

Lichtgewicht hoofdtelefoon met nekband voor hoogwaardige geluidswaergave, verwisselbare oorkussentjes.

Bestelnummer **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN Inductielus-nekband

Inductielus-nekband, lichtgewicht.

Bestelnummer **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Services

EWE-DCNMFU-IW 12 maanden verlengde garantie

DICENTIS-unit voor inbouw

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNMFU-IW**



<https://www.boschsecurity.com>