

DCNM-FSL2 Płaski selektor języka (przelotowe)

DICENTIS



Elegancko stylizowany pulpit DCNM-FSL2 umożliwia uczestnikom słuchanie mówcy w wybranym przez nich języku. Wybór języka jest prosty i aktywuje się automatycznie po podłączeniu słuchawek do urządzenia. Uczestnik może przewijać listę dostępnych języków, naciskając podświetlane przyciski dotykowe. Dostępne języki są wyświetlane w oryginalnej pisowni, co zwiększa czytelność listy. Jeżeli preferowany język uczestnika jest zdefiniowany w systemie, selektor automatycznie go użyje. Za pomocą podświetlanych przycisków dotykowych można również regulować głośność.

Uwaga

Na zdjęciu produktu widać urządzenie DCNM-FSL2 z założonymi zaślepkami. Zaślepki należy zamawiać oddzielnie.

Funkcje

Informacje ogólne

- Konfigurowanie za pomocą aplikacji komputerowej.
- Ekran o przekątnej 1,44 cala, na którym mogą wyświetlać się następujące elementy:
 - Wybór języka w oryginalnej pisowni.
 - Wybór języka w formie skrótu ISO.
 - Numery języków.

- ▶ Intuicyjna obsługa
- ▶ Wyświetlanie nazwy języka w oryginalnej pisowni
- ▶ Obsługa nawet do 100 języków
- ▶ Można go podłączyć w układzie gwiazdy z zasilaniem PoE lub łańcuchowo z zasilaniem włączanym przełącznikiem
- ▶ Dostępne również w niestandardowych kolorach z wykończeniem w drewnie, kamieniu lub metalu

- Topologia gwiazdy, w której każde urządzenie jest podłączone do przełącznika PoE (Power over Ethernet) za pomocą osobnego przewodu kategorii CAT-5e (lub wyższej).
- Konfiguracja łańcuchowa umożliwiająca przelotowe połączenie urządzeń za pomocą standardowego kabla klasy CAT-5e (lub wyższej) i standardowego przełącznika PoE.
- Zasilanie PoE w układzie gwiazdy można też zapewnić, przestawiając przełącznik na urządzeniu i używając standardowych kabli klasy CAT-5e (lub wyższej) i standardowych przełączników PoE.
- Gdy słuchawki nie są podłączone, wyświetlacz jest wyłączony.
- Ekran wyłącza się automatycznie w razie nienaciśnięcia żadnego przycisku przez około 8 sekund, tak aby nie rozpraszać uwagi podczas spotkania.

Zabezpieczenia

Uznane międzynarodowe standardy szyfrowania gwarantują poufność informacji znajdujących się w systemie.

Słuchawki

Urządzenie jest wyposażone w złącze słuchawkowe i pokrętło regulacji głośności, dzięki czemu wypowiedzi w językach tłumaczeń lub źródłowym można doskonale słyszeć nawet przy dużym szumie dokoła.

Elementy sterujące i wskaźniki

Góra:

- Wyświetlacz o przekątnej 1,44 cala z 4 przyciskami dotykowymi.
- Wskaźniki LED na urządzeniu:
 - Regulator głośności słuchawek — po lewej stronie
 - Selektor języka — po prawej stronie

Połączenia międzymodułowe

- 1 stereofoniczne gniazdo słuchawkowe typu jack 3,5 mm.
- 2 złącze kompatybilne ze standardem RJ45 do zasilania przez PoE i komunikacji z systemem.
- 1 złącze do podłączenia zewnętrznych słuchawek.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FSL2 Płaski selektor języka (przelotowe)

Parametry techniczne**Parametry elektryczne**

Napięcie wejściowe (VDC) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
Pobór mocy (W)	2.60 W
Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Zniekształcenia harmoniczne na poziomie znamionowym (%)	< 0,1%
Zakres dynamiki (dB)	> 90 dB
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dB)	90 dB

Wyjścia audio

Znamionowy poziom wyjścia słuchawek (dBV)	0 dBV
Maksymalny poziom wyjścia słuchawek (dBV)	3 dBV

Impedancja słuchawek (Ω)	32–1000 Ω
Moc wyjściowa słuchawek (mW)	65 mW

Informacje ogólne

Wielkość wyświetlacza (cm)	3.66 cm
Wielkość wyświetlacza (in)	1.44 in
Typ wyświetlacza	LCD

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Do montażu na płasko
Wymiary (W x S x G) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
Kolorystyka (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy
Masa (g)	95 g
Masa (lb)	0.21 lb

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-22 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień**DCNM-FSL2 Płaski selektor języka (przelotowe)**

Płaski selektor języka podłączany łańcuchowo do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-FSL2 | F.01U.425.572**

Akcesoria**DCNM-FEC Zaślepka do montażu płaskiego**

Zaślepka do montażu płaskiego DICENTIS (zestaw 50 sztuk)

Numer zamówienia **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET Narzędzia do demontażu

Narzędzia do demontażu zestawu DICENTIS montowanego płasko

Numer zamówienia **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP Połączenie panelu płaskiego

Łączniki systemu DCN Next Generation do montażu płaskiego urządzeń (zestaw 50 szt.).

Numer zamówienia DCN-FCOUP | F.01U.510.216

DCNM-FPT Narzędzia do pozycjonowania

Narzędzia do pozycjonowania (2 zestawy) do łączników do montażu podtynkowego.

Numer zamówienia DCNM-FPT | F.01U.393.974

LBB3443/00 Lekkie słuchawki

Lekkie słuchawki oferujące wysoką jakość dźwięku, wymienne nakładki uszne i standardowy kabel.

Numer zamówienia LBB3443/00 | F.01U.508.901

LBB3443/10 Lekkie słuchawki, kabel pleciony

Lekkie słuchawki oferujące wysoką jakość dźwięku, wymienne nakładki uszne i kabel o zwiększonej trwałości.

Numer zamówienia LBB3443/10 | F.01U.009.041

HDP-LWN Lekkie słuchawki na szyję

Lekkie słuchawki na szyję oferujące wysoką jakość dźwięku, wymienne nakładki uszne.

Numer zamówienia HDP-LWN | F.01U.132.714

HDP-ILN Opaska na szyję z pętlą indukcyjną

Opaska na szyję z pętlą indukcyjną, lekka konstrukcja.

Numer zamówienia HDP-ILN | F.01U.012.808

Usługi

EWE-DCNMFU-IW Zewnętrzny moduł DICENTIS do montażu płaskiego z 12-miesięczną gwarancją

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia EWE-DCNMFU-IW



<https://www.boschsecurity.com>