

DCNM-FSL2 Встраив. панель селек. канал., сквозн. DICENTIS



Благодаря отличающемуся элегантной конструкцией решению DCNM-FSL2 участники могут с легкостью слушать речь выступающего на своем родном языке. Выбор языка перевода является несложной процедурой и автоматически активируется, когда наушники подключены к устройству. Участник может просматривать доступные языки с помощью подсвеченных сенсорных кнопок. Доступные языки отображаются с помощью символов нужного алфавита для упрощения прочтения. Если в системе указан предпочтительный язык для участника, то для удобства этот язык автоматически используется селектором канала перевода. С помощью сенсорных кнопок с подсветкой удобно регулировать громкость.

Замечание

На фото изображен селектор DCNM-FSL2 с установленными заглушками. Заглушки необходимо заказать отдельно.

Функции

Общие характеристики

- Возможность настройки через приложение для ПК.
- Экран диагональю 1,44 дюйма для отображения:
 - доступных языков на соответствующем алфавите;

- ▶ Интуитивная работа
- ▶ Указание языка на соответствующем алфавите
- ▶ Поддержка до 100 языков перевода
- ▶ Возможность переключения между звездообразным подключением по технологии PoE или последовательным подключением с помощью переключателя
- ▶ Доступны также в индивидуальных цветах и в оформлении под дерево, камень или металл.

- набора языков в формате сокращений ISO;
- номеров языков.
- Звездообразная конфигурация, в которой каждое устройство подключается к коммутатору с функцией Power over Ethernet отдельным стандартным кабелем CAT-5e (или кабелем более высокой категории).
- Конфигурация с последовательным подключением позволяет подсоединить устройства с помощью стандартного кабеля CAT-5e (или лучше) и стандартного коммутатора PoE.
- PoE-подключение также можно реализовать с помощью переключателя на устройстве и используя стандартные кабели CAT-5e (или лучше) и стандартные коммутаторы PoE.
- Если наушники не подключены, дисплей отключается.
- Дисплей выключается автоматически после того, как кнопки не нажимаются в течение примерно 8 секунд, чтобы не отвлекать участников от совещания.

Безопасность

Международно признанные стандарты шифрования гарантируют конфиденциальность информации в системе.

Наушники

Устройство имеет разъем для наушников и регулятор громкости, так что перевод или рабочий язык отчетливо слышно даже при сильном фоновом шуме.

Элементы управления и индикаторы

На верхней стороне:

- Дисплей диагональю 1,44 дюйма с 4 сенсорными кнопками.
- Светодиодные индикаторы на устройстве имеют следующие значения:
 - Регулятор громкости наушников — на левой стороне
 - Селектор языка — на правой стороне

Подключения

- 1 разъем для стереонаушников 3,5 мм (0,14 дюйма).
- 2 разъем RJ45 для подключения средств связи и питания системы через PoE.
- 1 разъем для подключения внешних наушников.

Замечания по установке и настройке

Это продукт для профессионального использования. Установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Сквозной канал для встраиваемой панели селектора каналов DCNM-FSL2

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пост. тока) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
Потребляемая мощность (Вт)	2.60 W
Частотная характеристика (-3 dB) (Гц)	100 Hz – 20,000 Hz
КНИ при номинальном (%) уровне	< 0,1 %
Динамический диапазон (дБ)	> 90 dB

Отношение сигнал/шум (> заявленного значения) (дБ)	90 dB
---	-------

Аудиовыходы

Номинальный уровень сигнала на выходе наушников (дБВ)	0 дБВ
Максимальный уровень выхода на наушники (дБВ)	3 дБВ
Полное сопротивление наушников (Ом)	32–1000 Ом
Выходная мощность наушников (мВт)	65 мВт

Общие характеристики

Размер дисплея (см)	3.66 cm
Размер дисплея (in)	1.44 in
Тип дисплея	LCD

Механические характеристики

Тип монтажа	Монтаж заподлицо
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	56 mm x 100 mm x 80 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
Цвет (RAL)	RAL 9017 темно-черный
Вес (г)	95 g
Вес (фунтов)	0.21 lb

Условия эксплуатации

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура хранения (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура хранения (°F)	-22 °F – 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-FSL2 Встраив. панель селект. канал., сквозн.
 Сквозной канал для встраиваемой панели селектора каналов для конференц-системы DICENTIS.
 Номер заказа **DCNM-FSL2 | F.01U.425.572**

Дополнительное оборудование

DCNM-FEC Встраиваемая боковая заглушка

Заглушка с встраиваемым монтажом DICENTIS (набор 50 шт.)

Номер заказа DCNM-FEC | F.01U.365.155

DCNM-FET Инструмент для демонтажа панелей

Инструменты для извлечения панелей встраиваемого монтажа системы DICENTIS

Номер заказа DCNM-FET | F.01U.376.649

DCN-FCOUP Монтаж. соединитель для встраив. панелей

Соединительные муфты с утопленным монтажом системы DCN Next Generation для встраиваемых устройств (комплект из 50 штук).

Номер заказа DCN-FCOUP | F.01U.510.216

DCNM-FPT Приспособления для регулировки положения

Приспособления для регулировки положения (2 комплекта) для встраиваемого монтажа.

Номер заказа DCNM-FPT | F.01U.393.974

LBB3443/00 Легкие наушники

Легкие наушники для высокого качества воспроизведения звука, сменные амбушюры и стандартный кабель.

Номер заказа LBB3443/00 | F.01U.508.901

LBB3443/10 Легкие наушники с кабелем в оплётке

Легкие наушники для высокого качества воспроизведения звука, сменные амбушюры и прочный кабель.

Номер заказа LBB3443/10 | F.01U.009.041

HDP-LWN Легкие шейные наушники

Облегченные наушники с шейным шнуром для высокого качества воспроизведения звука, сменные амбушюры.

Номер заказа HDP-LWN | F.01U.132.714

HDP-ILN Шейный шнур индукционной петли

Индукционный проходной шейный шнур, легкий.

Номер заказа HDP-ILN | F.01U.012.808

Сервисы

EWE-DCNMFU-IW 12-месячная расширенная гарантия на врезное устройство DICENTIS

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа EWE-DCNMFU-IW



<https://www.boschsecurity.com>