

DCNM-FSL2 Gömme dil seçici geçişi DICENTIS



Zarif tasarımlı DCNM-FSL2 ile katılımcılar konuşmacıyı tercih ettikleri dilde rahatça dinleyebilirler. Dil seçimi basittir ve cihaza kulaklık bağlandığında otomatik olarak devreye girer. Delege aydınlanan dokunmatik tuşlara basarak mevcut diller arasından seçim yapabilir. Mevcut diller anlaşılabilirliği artırmak için yerel karakterlerle görüntülenir. Dil seçimini kolaylaştırmak için katılımcı için tercih edilen bir dil sistemde tanımlanmışsa dil seçici otomatik olarak tanımlanan dili kullanır. Ses seviyesi ışıklı dokunmatik düğmelerle de ayarlanabilir.

i Uyarı

Ürün fotoğrafı, uç kapakları takılıyken DCNM-FSL2'yi göstermektedir. Uç kapaklarının ayrıca sipariş edilmeleri gerekir.

İşlevler

Genel

- Bilgisayar yapılandırma yazılımı uygulaması ile yapılandırılabilir.
- Görüntüleme için 1,44 inç ekran:
 - Orijinal karakterli dil seçimi.
 - ISO kısaltması biçiminde dil seçimi.
 - Dil numaraları.

- ▶ Sezgisel çalışma
- ▶ Yerel karakterle dil gösterimi
- ▶ 100 dile kadar destekler
- ▶ PoE aracılığıyla yıldız kabloları yapılabilir veya bir anahtarın çevrilmesiyle papatya zinciri oluşturulabilir
- ▶ Ayrıca özelleştirilmiş renklerde, ahşap, taş veya metal tasarımlarda mevcuttur

- Standart CAT-5e (veya daha kaliteli) bir kablo ile Ethernet Üzerinden Güç uyumlu bir anahtara bağlandığı yıldız yapılandırmasında bağlanır.
- Daisy-chain yapılandırması, cihazların standart CAT-5e (veya daha iyisi) kabloları ve standart bir PoE anahtarı kullanılarak döngü şeklinde bağlanabildiği bir yapılandırma şeklidir.
- PoE başlatma kabloları, cihaz üzerindeki anahtarı çevirerek ve standart CAT-5e (veya daha iyisi) kabloları ile standart PoE anahtarları kullanarak da gerçekleştirilebilir.
- Kulaklıklar bağlı olmadığı zaman ekran kapalıdır.
- Görüntüleyici, toplantıda dikkat dağılmasını en aza indirmek için, yaklaşık 8 saniye boyunca herhangi bir düğme kullanmazsa otomatik olarak kapanır.

Güvenlik

Uluslararası olarak kabul edilen şifreleme standartları, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Kulaklıklar

Cihazın kulaklık bağlantısı ve ses seviyesi kontrolü bulunur, böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile çeviriler ve salondaki sesler net olarak duyulabilir.

Kontroller ve göstergeler

Üst tarafta:

- 4 dokunmatik tuşlu 1,44 inç görüntüleyici.

- Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:
 - Kulaklık ses seviyesi kontrolü - Sol tarafta
 - Dil seçici - Sağ tarafta

Ara bağlantılar

- 1 x 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak tipi kulaklık soketleri.
- Sistem iletişimi ve PoE aracılığıyla güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Harici kulaklık bağlantısı için 1 adet konnektör.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-FSL2 Gömme dil seçici geçişi

Teknik özellikler

Elektriksel özellikler

Giriş gerilimi (VDC) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
Güç tüketimi (W)	2.60 W
Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Nominal seviyede THD (%)	< % 0,1
Dinamik aralık (dB)	> 90 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	90 dB

Ses çıkışları

Kulaklık nominal çıkışı (dBV)	0 dBV
Kulaklık maksimum çıkışı (dBV)	3 dBV
Kulaklık yük empedansı (ohm)	32 - 1.000 ohm
Kulaklık çıkış gücü (mW)	65 mW

Genel

Ekran boyutu (cm)	3.66 cm
Ekran boyutu (in)	1.44 in

Görüntüleyici tipi	LCD
--------------------	-----

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Gömme monte
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	56 mm x 100 mm x 80 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
Renk (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı
Ağırlık (g)	95 g
Ağırlık (lb)	0.21 lb

Çevresel

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FSL2 Gömme dil seçici geçişi

DICENTIS konferans sistemi için gömme dil seçici geçişi.

Sipariş numarası **DCNM-FSL2 | F.01U.425.572**

Aksesuarlar

DCNM-FEC Gömme uç tapa

DICENTIS gömme montajlı uç kapağı (50 parçalık set)

Sipariş numarası **DCNM-FEC | F.01U.365.155**

DCNM-FET Gömme çıkarma aletleri

DICENTIS gömme montaj çıkarma araçları

Sipariş numarası **DCNM-FET | F.01U.376.649**

DCN-FCOUP Gömme bağlantı

Gömme montajlı üniteler için DCN Yeni Nesil gömme montajlı bağlantılar (50 parçalı set).

Sipariş numarası **DCN-FCOUP | F.01U.510.216**

DCNM-FPT Düz çerçeveli konumlandırma aletleri

Düz çerçeveli bağlantılar için kullanılan konumlandırma aletleri (2 set).

Sipariş numarası **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

LBB3443/00 Hafif kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve normal kablo.

Sipariş numarası **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Hafif kulaklık, örgülü kablo

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve dayanıklı kablo.

Sipariş numarası **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Hafif boyun bandı kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif boyun bandı kulaklık, değiştirilebilir kulaklık süngeri.

Sipariş numarası **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı

İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.

Sipariş numarası **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Hizmetler

EWE-DCNMFU-IW 12 ay garantili harici dicentis gömme ünite

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMFU-IW**



<https://www.boschsecurity.com>