

DCNM-FSL2 嵌入式语言选择器环路

DICENTIS



借助设计优雅的 DCNM-FSL2，代表可以方便地以其首选语言收听发言。语言选择简单直观，可在耳机连接到设备时自动激活。代表随后可通过按压亮起的触摸按钮以滚动浏览支持的语言。

支持的语言以本地字符显示，以提高可读性。如果已在系统中定义了与会人员的首选语言，语言选择器就会自动使用此定义语言，从而使语言选择更加方便。

此外，还可以通过亮起的触摸按钮调节音量。

注意

此产品照片显示安装了端盖的 DCNM-FSL2。端盖需要单独订购。

功能

常规

- 通过PC配置软件应用程序进行配置。
- 1.44英寸屏幕，可显示：
 - 以原始字符显示的语言选择。
 - 以ISO缩写形式显示的语言选择。
 - 语言编号。
- 星形配置，各台设备通过一根标准的CAT-5e（或更高）电缆连接到兼容以太网供电的交换机。
- 菊花链配置，即设备可通过标准 CAT-5e（或更高规格）网线进行级联，并使用标准 PoE 交换机。

- ▶ 直观的操作
- ▶ 本地字符语言指示
- ▶ 支持多达100种语言
- ▶ 可通过 PoE 进行星型拓扑布线，或仅需拨动开关即可切换为菊花链式连接
- ▶ 还可选择定制颜色、木质、石材或金属设计

- PoE 星形布线也可通过设备开关进行切换，并配合标准 CAT-5e（或更高规格）网线与标准PoE交换机使用。
- 未连接耳机时显示屏关闭。
- 如果大约8秒后未使用任何按钮，显示屏就会自动关闭，从而尽量减少会议干扰。

安全性

国际公认的加密标准可确保系统中信息的机密性。

耳机

设备具有耳机接口和音量控件，因此，即使背景声音非常嘈杂，也能听清同声传译或会场语言。

控制和指示灯

顶部：

- 1.44英寸显示屏，带4个触摸按钮。
- 设备上的LED指示灯显示：
 - 设备左侧设有耳机音量控件
 - 设备右侧设有语言选择器

互连

- 1个3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔。
- 配备2个 RJ45 兼容接口，支持系统通信与 PoE 供电。
- 1个用于连接外部耳机的接口。

安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-FSL2 嵌入式语言选择器环路

技术指标

电气参数

输入电压(VDC) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
功耗(W)	2.60 W
频率响应 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
额定电平 (%) 时的THD	< 0.1 %
动态范围(dB)	>90 dB
最小信噪比(dB)	90 dB

音频输出

耳机额定输出(dBV)	0 dBV
耳机最大输出 (dBV)	3 dBV
耳机负载阻抗 (欧姆)	32 - 1000 ohm
耳机输出功率 (mW)	65 mW

常规

显示大小 (cm)	3.66 cm
显示大小 (in)	1.44 in
Display type	LCD

机械参数

安装类型	齐平安装
尺寸(高x宽x深) (毫米)	56 mm x 100 mm x 80 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
颜色(RAL)	RAL 9017交通黑
重量(克)	95 g
重量(磅)	0.21 lb

环境规格

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F
存储温度(°C)	-30 °C – 70 °C
存储温度(°F)	-22 °F – 158 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-FSL2 嵌入式语言选择器环路

适用于 DICENTIS 会议系统的嵌入式语言选择器循环遍历功能。

订单号 DCNM-FSL2 | F.01U.425.572

附件

DCNM-FEC 嵌入式端盖

DICENTIS嵌入安装式端盖 (每套50个)

订单号 DCNM-FEC | F.01U.365.155

DCNM-FET 嵌入式取出工具

DICENTIS嵌入安装取出工具

订单号 DCNM-FET | F.01U.376.649

DCN-FCOUP 嵌入式耦合器

用于嵌入安装式装置的新一代 DCN 系统嵌入安装式接头 (每套 50 个)。

订单号 DCN-FCOUP | F.01U.510.216

DCNM-FPT 嵌入式定位工具

用于嵌入式安装耦合器的定位工具 (2 套)。

订单号 DCNM-FPT | F.01U.393.974

LBB3443/00 轻便耳机

轻便耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞和普通电缆。

订单号 LBB3443/00 | F.01U.508.901

LBB3443/10 轻便耳机, 编织线缆

轻便耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞和耐用电缆。

订单号 LBB3443/10 | F.01U.009.041

HDP-LWN 轻便颈带耳机

轻便的颈带耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞。

订单号 HDP-LWN | F.01U.132.714

HDP-ILN 感应环路颈带

感应环路颈带, 轻便。

订单号 HDP-ILN | F.01U.012.808

服务

EWE-DCNMFU-IW 12个月延保DICENTIS嵌入式装置

保修期延长12个月

订单号 EWE-DCNMFU-IW



<https://www.boschsecurity.com>