

DCNM-FSL2 嵌入式語言選擇器循環連接 DICENTIS



- ▶ 直覺式操作
- ▶ 當地文字語言指示
- ▶ 支援最多 100 種語言
- ▶ 可透過 PoE 進行星形連線或透過撥動交換器進行菊鏈連接
- ▶ 另可提供客製化顏色、木質、石材或金屬設計

藉由造型優雅的 DCNM-FSL2，與會者可以使用自己偏好的語言輕鬆地聆聽發言。選擇語言既簡單又直接，只要將耳機連接到裝置，就會自動啟動。然後與會者就可以按下發光的觸控按鈕來捲動瀏覽可用的語言。

可用的語言會以當地文字顯示，以增加可讀性。為了方便語言選擇，如果系統已定義了與會者偏好的語言，語言選擇器便會自動使用已定義的語言。

音量也可以透過發光的觸控按鈕加以調整。

注意

產品照片顯示連接著端帽的 DCNM-FSL2。端帽需單獨訂購。

功能

一般

- 可透過 PC 設置軟體應用程式進行設置。
- 可顯示以下項目的 1.44 吋螢幕：
 - 原始字元的語言選擇。
 - ISO 縮寫格式的語言選擇。
 - 語言編號。
- 星形設置；在此每個裝置都會透過個別的標準 CAT-5e (或更高階) 纜線，連接至與乙太網路供電相容的開關。
- 菊鍊配置，可使用標準 CAT-5e (或更佳) 纜線及標準 PoE 交換器循環連接 x 台裝置。

- 也可以透過撥動裝置上的開關，並使用標準 CAT-5e (或更佳) 纜線及標準 PoE 交換器，達到 PoE 啟動接線之目的。
- 無耳機連入時螢幕會關閉。
- 如未使用任何按鈕長達 8 秒鐘，螢幕顯示就會自動關閉以避免干擾會議進行。

安全性

採用國際公認的加密標準，可確保系統內的資訊維持機密狀態。

耳機

此裝置可連接耳機並可控制音量，所以即便是在背景噪音過大的環境中，還是可以清楚聽到口譯內容或發言者的聲音。

控制項和指示燈

在頂端：

- 1.44 吋顯示器，包含 4 個觸控按鈕。
- 裝置上的 LED 指示燈號會顯示：
 - 耳機音量控制 - 左側
 - 語言選擇器 - 右側

互連

- 1 個 3.5 公釐 (0.14 吋) 耳機插座立體聲插頭類型。
- 2 個 RJ45 相容連接，可透過 PoE 連接系統通訊與電源。
- 1 個用於外接耳機的接頭。

安裝/設置注意事項

這是一款專業產品，只能由經過訓練的專業人員安裝、使用和維護。

內附零件

數量	部件
1	DCNM-FSL2 嵌入式語言選擇器循環連接

技術規格**電氣**

輸入電壓 (VDC) (PoE)	44 VDC – 57 VDC
功率消耗 (W)	2.60 W
頻率響應 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
額定位準的 THD (%)	< 0.1 %
動態範圍 (dB)	>90 dB
訊噪比 (高於指定值) (dB)	90 dB

音訊輸出

耳機額定輸出 (dBV)	0 dBV
耳機輸出上限 (dBV)	3 dBV
耳機負載阻抗 (歐姆)	32 - 1000 歐姆
耳機輸出功率 (mW)	65 mW

一般

顯示尺寸 (cm)	3.66 cm
顯示尺寸 (in)	1.44 in
顯示類型	LCD

機械

安裝類型	吸頂式安裝
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	56 mm x 100 mm x 80 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.2 in x 3.94 in x 3.15 in
顏色 (RAL)	RAL 9017 交通黑
重量 (g)	95 g

重量 (lb)	0.21 lb
---------	---------

環境

操作溫度 (°C)	5 °C – 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F – 113 °F
儲存溫度 (°C)	-30 °C – 70 °C
儲存溫度 (°F)	-22 °F – 158 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 90%

訂購資訊**DCNM-FSL2 嵌入式語言選擇器循環連接**

適用於 DICENTIS 會議系統的嵌入式語言選擇器循環連接。

訂單號碼 DCNM-FSL2 | F.01U.425.572

配件**DCNM-FEC 嵌入式管帽**

DICENTIS 嵌入式端帽 (1 組 50 件)

訂單號碼 DCNM-FEC | F.01U.365.155

DCNM-FET 嵌入式拆拔工具

DICENTIS 嵌入式拆拔工具

訂單號碼 DCNM-FET | F.01U.376.649

DCN-FCOUP 嵌入式聯結器

DCN Next Generation 嵌入式裝置用嵌入式聯結器 (1 組 50 件)。

訂單號碼 DCN-FCOUP | F.01U.510.216

DCNM-FPT 嵌入定位工具

定位工具 (2套) 用於嵌入安裝聯結。

訂單號碼 DCNM-FPT | F.01U.393.974

LBB3443/00 輕量化耳機

輕量化耳機，可重現高品質的音效，可換式耳墊和一般纜線。

訂單號碼 LBB3443/00 | F.01U.508.901

LBB3443/10 輕量化耳機，編織纜線

輕量化耳機，可重現高品質的音效，可換式耳墊和耐用纜線。

訂單號碼 LBB3443/10 | F.01U.009.041

HDP-LWN 輕量化頸帶耳機

輕量化頸帶耳機，可重現高品質的音效，具有可換式耳墊。

訂單號碼 HDP-LWN | F.01U.132.714

HDP-ILN 感應環路頸帶

感應環路頸帶，輕量化。

訂單號碼 HDP-ILN | F.01U.012.808

服務

EWE-DCNMFU-IW 12 個月保固 ext dicentis 內嵌型單元

12 個月保固延長

訂單號碼 EWE-DCNMFU-IW



<https://www.boschsecurity.com>